


FXFQ20-63A

- › Dairesel atışlı kaset tipi ünite mağaza, ofis ve restoranlarda daha konforlu bir çalışma ortamı sağlar ve enerji tüketiminin büyük ölçüde azaltılmasını sağlar
- › 360° hava üfleme kabiliyeti eşit debi ve sıcaklık dağılımı sağlar
- › 3 farklı seçenekte gelen modern tarzda dekoratif panel: saf beyaz (RAL9010) kendi kendini temizleyen panel, gri kanatlı, saf beyaz (RAL9010) standart panel beyaz kanatlı, saf beyaz (RAL9010) standart panel
- › Avrupa pazarına kendi kendini temizleyen kaset tipi iç üniteyi ilk Daikin sunmuştur
- › Filtrenin her gün otomatik olarak temizlenmesi sayesinde daha yüksek verim ve konfor
- › Otomatik temizlenme fonksiyonu sayesinde düşük bakım maliyeti
- › Ünitenin açılmasına gerek kalmadan, elektrik süpürgesiyle kolay toz temizleme
- › Hareket sensörü (opsiyonel), odada kimse tespit edilmediğinde ayar noktasını standart 1°C ile ayarlar, ayrıca ayar noktasının 2, 3 veya 4°C (opsiyonel) ile ayarlanması da mümkündür. Ayrıca soğuk hava etkisi yaratmamak için otomatik olarak havanın doğrudan insan vücuduna üflenmesini engeller
- › Zemin sensörü (opsiyonel) ortalama zemin sıcaklığını tespit eder ve tavan ile zemin arasında eşit sıcaklık dağılımı sağlar. Ayak ışıması tarihi karışıyor
- › Bağımsız kanat kontrolü: odanızın içini yenilemek veya farklı yerleştirmek istediğinizde, kablolu kumanda (BRC1E52) yardımıyla kanatlardan biri kolayca kapatılabilir
- › Özel olarak geliştirilen ince borulu ısı eşanjörü, DC fan motoru ve drenaj pompası sayesinde düşük enerji tüketimi
- › Taze hava girişi: %20'ye kadar
- › Düşük montaj yüksekliği: 20-63 endeksleri için 214mm
- › 850mm yüksekliğe basma kapasiteli standart drenaj pompası



İç ünite			FXFQ20A	FXFQ25A	FXFQ32A	FXFQ40A	FXFQ50A	FXFQ63A	FXFQ80A	FXFQ100A	FXFQ125A	
Soğutma kapasitesi	Nom.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	
Isıtma kapasitesi	Nom.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	
Çekilen güç - 50Hz	Soğutma	Nom.	0,038				0,053	0,061	0,092	0,115	0,186	
	Isıtma	Nom.	0,038				0,053	0,061	0,092	0,115	0,186	
Boyutlar	Ünite	Yükseklik/Genilik/Der.lik	204x840x840						246x840x840		288x840x840	
Ağırlık	Ünite	kg	19			20		21		24		26
Dekoratif panel	Model		BYCQ140D7W1									
	Renk		Saf Beyaz (RAL 9010)									
	Boyutlar	Yükseklik/Genilik/Der.lik	60x950x950									
	Ağırlık	kg	5,4									
Dekoratif panel 2	Model		BYCQ140D7W1W									
	Renk		Saf Beyaz (RAL 9010)									
	Boyutlar	Yükseklik/Genilik/Der.lik	60x950x950									
	Ağırlık	kg	5,4									
Dekoratif panel 3	Model		BYCQ140D7GW1									
	Renk		Saf Beyaz (RAL 9010)									
	Boyutlar	Yükseklik/Genilik/Der.lik	145x950x950									
	Ağırlık	kg	10,3									
Fan-Hava akış hızı - 50Hz	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük m³/dk	12,5/10,6/8,8			13,6/11,6/9,5		15,0/12,8/10,5		16,5/13,5/10,5		22,8/17,6/12,4
	Isıtma	Yüksek/Nom./Düşük m³/dk	12,5/10,6/8,8			13,6/11,6/9,5		15,0/12,8/10,5		16,5/13,5/10,5		22,8/17,6/12,4
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek/Nom. dBA	49/-			51/-		53/-		55/-		61/-
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük dBA	31/29/28			33/31/29		35/33/30		38/34/30		43/37/30
	Isıtma	Yüksek/Nom./Düşük dBA	31/29/28			33/31/29		35/33/30		38/34/30		43/37/30
Soğutucu akışkan	Tipi		R-410A									
Boru bağlantıları	Sıvı/DC/Gaz/DC/Drenaj	mm	6,35/12,7/VP25 (DÇ 32 / İÇ 25)						9,52/15,9/VP25 (DÇ 32 / İÇ 25)			
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim	Hz/V	1~/50/60/220-240/220									
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	16									

BYCQ140D7W1 = gri panjurlu saf beyaz panel, BYCQ140D7W1W = beyaz panjurlu saf beyaz standart panel, BYCQ140D7GW1 = Kendi kendini temizleyen saf beyaz panel
BYCQ140D7W1W beyaz yalıtım matresine sahiptir. Beyaz yalıtım matreslerinde kir oluşumunun daha kolay kaldırılabilmesine ve bu nedenle dekoratif panelin yüksek miktarda toza maruz kalan ortamlarda kullanılmamasının tavsiye edildiğine dikkat edin.